

質問に対する回答書

案件番号：4014

入札件名：小型ホイールローダ

質問内容

- 1、主要諸元(2)全幅(車体単体) 1,500mm 以下について、全幅とはバケット幅ではなく左右のタイヤ外側間の幅という認識で問題ないでしょうか。
- 2、主要諸元(3)全高(キャブまで) 2,600mm 以下（チェーン装着時の高さであり回転灯をキャビン上部に設置する場合は回転灯も含む）について、チェーンの装着状況等により、最高高さに誤差がでますが、そのような場合でも必ず 2,600mm 以下でなければならないのでしょうか。
- 3、上記のスノータイヤについて、タイヤの規格が 1 サイズ大きくなっても問題ないでしょうか。問題ない場合に、タイヤチェーンも 1 サイズ大きいタイヤ用のものに変更となりますが問題ないでしょうか。
- 4、その他の事項(2)灯火取付方法の指定で、黄色灯火は移動固定式（マグネットタイプ）でよいが、設置前に職員と十分協議し高さ 2,400 mm 以内にすること。尚、取付方法も協議すること。（道路運送車両の保安基準第 49 条の 2 に準ずるものであること。）について、2 と同様の高さ制限と考えればよろしいでしょうか。

回答内容

- 1 について
車体幅、タイヤ外側間の幅で問題ありません。なお、バケット幅については 1,500mm を超えても問題ありません。
- 2 について
チェーン装着時の誤差等も考慮し、50mm 程度の超過（2,650mm 程度まで）であれば問題ありません。
- 3 について
タイヤ・チェーンサイズについては仕様書以上のサイズであれば問題ありません。
- 4 について
黄色灯火をキャビン上部に設置する場合、2,400mm 以下ではなく、こちらもチェーン装着時の誤差等も考慮し、2,650mm 程度までであれば問題ありません。